

#### Filter

Rekommenderas för installation tillsammans med Johnson Pumps tryckvatten-pumpar för att skydda pumpen från skräp etc. Monteras mellan vattentank och pump. Filtret är lätt att ta isär för rengöring.

Slanganslutning:

48-80035 1/2" (13 mm)

48-80036 3/4" (19 mm)

48-80037 3/4" BSP

Totallängd: 230 mm

Dia: 32 mm

Garanti 1 år

(Översättning av originalinstruktionerna)

#### Strainer

Recommended in installations together with Johnson Pump water pressure pumps to protect the pump from impurities. To be installed between water tank and pump. The strainer is easily disassembled for cleaning.

Hose size:

48-80035 1/2" (13 mm)

48-80036 3/4" (19 mm)

48-80037 3/4" BSP

O.A, length: 230 mm

Dia: 32 mm

Warranty 1 year

(Original instructions)



**JOHNSON PUMP**  
AN SPX BRAND

SPX Flow Technology, SPX Flow Technology Örebro AB, P.O. Box 1436, SE-701 14 Örebro, Sweden.  
Tel +46 (19) 21 83 00. Fax +46 (19) 27 23 72. johnson-pump.marine@spx.com / www.johnson-pump.com/jmarine

IB-210



#### Filter

Rekommenderas för installation tillsammans med Johnson Pumps tryckvatten-pumpar för att skydda pumpen från skräp etc. Monteras mellan vattentank och pump. Filtret är lätt att ta isär för rengöring.

Slanganslutning:

48-80035 1/2" (13 mm)

48-80036 3/4" (19 mm)

48-80037 3/4" BSP

Totallängd: 230 mm

Dia: 32 mm

Garanti 1 år

(Översättning av originalinstruktionerna)

#### Strainer

Recommended in installations together with Johnson Pump water pressure pumps to protect the pump from impurities. To be installed between water tank and pump. The strainer is easily disassembled for cleaning.

Hose size:

48-80035 1/2" (13 mm)

48-80036 3/4" (19 mm)

48-80037 3/4" BSP

O.A, length: 230 mm

Dia: 32 mm

Warranty 1 year

(Original instructions)



**JOHNSON PUMP**  
AN SPX BRAND

SPX Flow Technology, SPX Flow Technology Örebro AB, P.O. Box 1436, SE-701 14 Örebro, Sweden.  
Tel +46 (19) 21 83 00. Fax +46 (19) 27 23 72. johnson-pump.marine@spx.com / www.johnson-pump.com/jmarine

IB-210



#### Filter

Empfohlen für den Einbau mit Johnson Druckwasser-pumpe um die Pumpe gegen Verunreinigung zu schützen. Zwischen Wassertank und Pumpe zu montieren. Das Filter läßt sich leicht zwecks Reinigung ausbauen.

Schlauchdurchmesser:

48-80035 1/2" (13 mm)

48-80036 3/4" (19 mm)

48-80037 3/4" BSP

Gesamtlänge: 230 mm

Durchmesser: 32 mm

Garantie 1 Jahr

(Übersetzung der Original-Betriebanleitungen)

#### Crépine

Recommandée dans les installations avec Johnson pompes pour pression d'eau pour protéger la pompe contre les saletés. A installer entre le réservoir d'eau et la pompe. La crépine se dé-monte facilement pour le nettoyage.

Tuyau:

48-80035 1/2" (13 mm)

48-80036 3/4" (19 mm)

48-80037 3/4" BSP

Longueur totale: 230 mm

Dia: 32 mm

Garantie 1 an

Traduction du manuel d'instruction d'origine

#### Filter

Se recomienda para su instalación con la bomba Johnson de agua a presión para protección de la bomba contra impurezas. Debe instalarse entre la bomba de agua y el tanque. El filtro se desmonta con facilidad para su limpieza.

Tamaño de la manga:

48-80035 1/2" (13 mm)

48-80036 3/4" (19 mm)

48-80037 3/4" BSP

Longitud total: 230 mm

Diámetro: 32 mm

Garantía 1 año

Traducción de instrucciones originales

#### Filtro

Consigliato in installazioni con la pompa Johnson di pressurizzazione dell'acqua per proteggere la pompa da impurità. Da installare tra la pompa e il serbatoio dell'acqua. Il filtro si smonta facilmente per la pulizia.

Attacco tubo:

48-80035 1/2" (13 mm)

48-80036 3/4" (19 mm)

48-80037 3/4" BSP

Lunghezza totale: 230 mm

Diámetro: 32 mm

Garanzia 1 anno

Traduzione delle istruzioni originali



#### Filter

Rekommenderas för installation tillsammans med Johnson Pumps tryckvatten-pumpar för att skydda pumpen från skräp etc. Monteras mellan vattentank och pump. Filtret är lätt att ta isär för rengöring.

Slanganslutning:

48-80035 1/2" (13 mm)

48-80036 3/4" (19 mm)

48-80037 3/4" BSP

Totallängd: 230 mm

Dia: 32 mm

Garanti 1 år

(Översättning av originalinstruktionerna)

#### Strainer

Recommended in installations together with Johnson Pump water pressure pumps to protect the pump from impurities. To be installed between water tank and pump. The strainer is easily disassembled for cleaning.

Hose size:

48-80035 1/2" (13 mm)

48-80036 3/4" (19 mm)

48-80037 3/4" BSP

O.A, length: 230 mm

Dia: 32 mm

Warranty 1 year

(Original instructions)



**JOHNSON PUMP**  
AN SPX BRAND

SPX Flow Technology, SPX Flow Technology Örebro AB, P.O. Box 1436, SE-701 14 Örebro, Sweden.  
Tel +46 (19) 21 83 00. Fax +46 (19) 27 23 72. johnson-pump.marine@spx.com / www.johnson-pump.com/jmarine

IB-210



#### Filter

Empfohlen für den Einbau mit Johnson Druckwasser-pumpe um die Pumpe gegen Verunreinigung zu schützen. Zwischen Wassertank und Pumpe zu montieren. Das Filter läßt sich leicht zwecks Reinigung ausbauen.

Schlauchdurchmesser:

48-80035 1/2" (13 mm)

48-80036 3/4" (19 mm)

48-80037 3/4" BSP

Gesamtlänge: 230 mm

Durchmesser: 32 mm

Garantie 1 Jahr

(Übersetzung der Original-Betriebanleitungen)

#### Crépine

Recommandée dans les installations avec Johnson pompes pour pression d'eau pour protéger la pompe contre les saletés. A installer entre le réservoir d'eau et la pompe. La crépine se dé-monte facilement pour le nettoyage.

Tuyau:

48-80035 1/2" (13 mm)

48-80036 3/4" (19 mm)


48-80037 3/4" BSP

Longueur totale: 230 mm

Dia: 32 mm

Garantie 1 an

Traduction du manuel d'instruction d'origine



**JOHNSON PUMP**  
AN SPX BRAND

SPX Flow Technology, SPX Flow Technology Örebro AB, P.O. Box 1436, SE-701 14 Örebro, Sweden.  
Tel +46 (19) 21 83 00. Fax +46 (19) 27 23 72. johnson-pump.marine@spx.com / www.johnson-pump.com/jmarine

IB-210



#### Filter

Rekommenderas för installation tillsammans med Johnson Pumps tryckvatten-pumpar för att skydda pumpen från skräp etc. Monteras mellan vattentank och pump. Filtret är lätt att ta isär för rengöring.

Slanganslutning:

48-80035 1/2" (13 mm)

48-80036 3/4" (19 mm)

48-80037 3/4" BSP

Totallängd: 230 mm

Dia: 32 mm

Garanti 1 år

(Översättning av originalinstruktionerna)

#### Crépine

Recommandée dans les installations avec Johnson pompes pour pression d'eau pour protéger la pompe contre les saletés. A installer entre le réservoir d'eau et la pompe. La crépine se dé-monte facilement pour le nettoyage.

Tuyau:

48-80035 1/2" (13 mm)

48-80036 3/4" (19 mm)


48-80037 3/4" BSP

Longueur totale: 230 mm

Dia: 32 mm

Garantie 1 an

Traduction du manuel d'instruction d'origine



**JOHNSON PUMP**  
AN SPX BRAND

SPX Flow Technology, SPX Flow Technology Örebro AB, P.O. Box 1436, SE-701 14 Örebro, Sweden.  
Tel +46 (19) 21 83 00. Fax +46 (19) 27 23 72. johnson-pump.marine@spx.com / www.johnson-pump.com/jmarine

IB-210



#### Filter

Se recomienda para su instalación con la bomba Johnson de agua a presión para protección de la bomba contra impurezas. Debe instalarse entre la bomba de agua y el tanque. El filtro se desmonta con facilidad para su limpieza.

Tamaño de la manga:

48-80035 1/2" (13 mm)

48-80036 3/4" (19 mm)

48-80037 3/4" BSP

Longitud total: 230 mm

Diámetro: 32 mm

Garantía 1 año

Traducción de instrucciones originales

#### Filtro

Consigliato in installazioni con la pompa Johnson di pressurizzazione dell'acqua per proteggere la pompa da impurità. Da installare tra la pompa e il serbatoio dell'acqua. Il filtro si smonta facilmente per la pulizia.

Attacco tubo:

48-80035 1/2" (13 mm)

48-80036 3/4" (19 mm)

48-80037 3/4" BSP

Lunghezza totale: 230 mm

Diámetro: 32 mm

Garanzia 1 anno

Traduzione delle istruzioni originali



**JOHNSON PUMP**  
AN SPX BRAND

SPX Flow Technology, SPX Flow Technology Örebro AB, P.O. Box 1436, SE-701 14 Örebro, Sweden.  
Tel +46 (19) 21 83 00. Fax +46 (19) 27 23 72. johnson-pump.marine@spx.com / www.johnson-pump.com/jmarine

IB-210

