

NoTap

Påstick NoTap Big



Med NoTap Big kan man göra påstick på större dimensioner än med NoTap Serie K1. NoTap Big omfattar tre olika verktyg för anborringar med hålsåg på rör från Cu 54 upp till DN300 och med utloppsdimensionerna DN40 (1 1/2"), DN50 (2") och DN65 (2 1/2"). Verktygen levereras i valfri kombination av de olika dimensionerna och med spolslang.

Oken har ingen backventil och måste kompletteras med kulventiler passande resp. dimension.

Tekniska data

Dimensioner:	Okutlopp	Rör som ska anborras
	DN40, 1 1/2"	Cu 54, DN50, Cu 70, DN65/Cu 76,1, DN80/ Cu 88,9, Cu 159
	DN50, 2"	Cu 70, DN65/Cu 76,1, DN80/Cu 88,9, Cu 100, Cu 108, DN100
	DN65, 2 1/2"	DN80/Cu 88,9, Cu 100, Cu 108, DN100, DN125/Cu 133, DN150, DN200, DN250, DN300
Max systemtryck:	Rördim. upp till Cu 133 max 16 bar, DN150 och större 10 bar.	
Max temperatur:	+105°C	
Min temperatur:	- 10°C	
Typ av rör:	Metallrör t.ex. galvaniserade, rostfria, koppar och järn.	
Media:	Tappvatten, värme- och kylsystem (glykol- och saltvatten baserade köldbärare) samt tryckluft. För övriga medier kontakta oss.	

Tigerholm